

〈コントロールパネル〉 ES800CP



〈特長〉

- ・3G/SIM 接続タイプと LAN/ルーター接続タイプの 2 種類あります。
- ・防犯デバイスと Z-Wave 拡張器のワイヤレス信号を受けるコントロールパネルです。
- ・防犯デバイスは 64 台※まで登録可能です。
- ・1 台のコントロールパネルで 32 ユーザの登録が可能です。(内管理者 2 名)

※防犯デバイスによって、接続制限台数が異なります。

カテゴリ	仕 様
無 線	最大無線範囲：約 500 メートル ※遮蔽物なしの場合 ECOP 双方向無線プロトコル 周 波 数：DSSS、2.4GHz 帯 イーサネット・3G(オプション)
セキュリティ	データセキュリティ：128 ビット AES 暗号化 ユニークシリアル番号
電 力	AC100-240V から DC5V 電源アダプタ/充電器、 3.7V/1.4Ah リチウムポリマー充電式の予備電池 最大 6 時間のバッテリー駆動
サイズ	サ イ ズ：H 40.8 mm , L 141 mm , W 74.8 mm 重 量：160g (リチウム電池含む) LAN ケーブル：UTP 非シールドツイストペアケーブル 長さ- 3m
動作環境	保存周囲温度範囲：-20℃ ~ 60℃ 動 作 温 度：0℃ ~ 50℃ 湿 度：最大 95% 結露しないこと

〈カメラ付人感センサ〉 ES800IPD



《特長》

- ・人感センサ + カメラ + LED ライト
- ・温度センサ内蔵しています。
- ・センサが検知すると赤いランプが点灯します。(センサレンズ内)
- ・オプションでペット用レンズを使用すれば、ペットがいても動体検知可能です。
- ・1コントロールパネルへの接続台数は8台です。

カテゴリ	仕様
無線	最大無線範囲：約 500メートル ※遮蔽物なしの場合 ECOP 双方向無線プロトコル 周波数：DSSS、2.4GHz 帯
セキュリティ	データセキュリティ：128ビット AES 暗号化 異常アラーム：機器の傾きを検知 温度センサ ペット用レンズ(オプション) 検知範囲：約 12m
撮影イメージ	Motion JPEG(カラー)5fps ライブビデオ：256×192 セキュリティビデオ：320×240 高照度 LED(夜用) 撮影画角：67° 撮影距離：10m
電力	単三電池 3本(約 1年)
サイズ	サイズ：H 60 mm, L 122.7 mm, W 58 mm 重量：205g (電池含む)
動作環境	保存周囲温度範囲：-20℃ ~ 50℃ 動作温度：0℃ ~ 50℃ 湿度：最大 95% 結露しないこと

〈人感センサ〉 ES800PIR



《特長》

- ・人感センサ + カメラ + LED ライト
- ・温度センサ内蔵しています。
- ・センサが検知すると赤いランプが点灯します。(センサレンズ内)
- ・オプションでペット用レンズを使用すれば、ペットがいても動体検知可能です。
- ・1コントロールパネルへの接続台数は64台です。

カテゴリ	仕様
無線	最大無線範囲：約 500メートル ※遮蔽物なしの場合 ECOP 双方向無線プロトコル 周波数：DSSS、2.4GHz 帯
セキュリティ	データセキュリティ：128ビット AES 暗号化 異常アラーム：機器の傾きを検知 温度センサ ペット用レンズ(オプション) 検知範囲：約 12m
電力	単三電池 2 本(約 2 年)
サイズ	サイズ: H 50 mm, L 114 mm , W 60 mm 重量: 120g (電池含む)
動作環境	保存周囲温度範囲：-20℃ ~ 50℃ 動作温度：0℃ ~ 50℃ 湿度：最大 95% 結露しないこと

〈ドアセンサ〉 ES800MGL



〈特長〉

- ・窓や扉に設置し開閉を感知します。
- ・冷蔵庫やキャビネットにも使用可能です。
- ・温度センサ内蔵しています。
- ・動作表示ランプ 緑：扉閉 赤：扉開
- ・1コントロールパネルへの接続台数は64台です。

カテゴリ	仕様
無線	最大無線範囲：約 500メートル ※遮蔽物なしの場合 ECOP 双方向無線プロトコル 周波数：DSSS、2.4GHz 帯
セキュリティ	データセキュリティ：128ビット AES 暗号化
電力	単三電池 1本(約2年)
サイズ	無線機 サイズ: H 25 mm, L 72 mm, W 30 mm 重量: 40 g (電池含む) マグネット サイズ: H 18 mm, L 52 mm, W 24 mm 重量: 25g
動作環境	保存周囲温度範囲：-20℃ ~ 50℃ 動作温度：0℃ ~ 50℃ 湿度：最大 95% 結露しないこと

〈漏水センサ〉 E S 800 F L



《特長》

- ・センサ部にある2つの接点が漏水を検知します。
- ・1コントロールパネルへの接続台数は16台です。

カテゴリ	仕様
無線	最大無線範囲：約 500 メートル ※遮蔽物なしの場合 ECOP 双方向無線プロトコル 周波数：DSSS、2.4GHz 帯
セキュリティ	データセキュリティ：128 ビット AES 暗号化
電力	単三電池 1 本(約 2 年)
サイズ	無線機 サイズ：H 29.2 mm, L 71.9 mm, W 24.6mm 重量：40 g (電池含む) センサ サイズ：H 22.4 mm, D 49.9 mm 重量：25 g ケーブル：30 cm
動作環境	保存周囲温度範囲：-20℃ ~ 50℃ 動作温度：0℃ ~ 50℃ 湿度：最大 95% 結露しないこと

〈煙センサ〉 E S 800 S K



〈特長〉

- ・一般住宅用の自鳴式煙センサです。
- ・煙を検知したり本体を外したりすると警報音が鳴ります。
- ・テストボタンを押すことで、警報音を確認することができます。
- ・1コントロールパネルへの接続台数は16台です。

カテゴリ	仕様
無線	最大無線範囲：約 500メートル ※遮蔽物なしの場合 ECOP 双方向無線プロトコル 周波数：DSSS、2.4GHz 帯
電力	単三電池 2 本(約 2 年)
サイズ	サイズ：H 46.7 mm, φ 135 mm 重量：210 g (電池含む)
動作環境	保存周囲温度範囲：-20℃ ~ 50℃ 動作温度：0℃ ~ 50℃ 湿度：最大 95% 結露しないこと

〈サイレン〉 E S 800 S R N



《特長》

- ・屋内用威嚇装置です。
- ・チャイムとしても使用できます。
- ・取付台座から外すと異常警報がなります。(タンパ)
- ・1 コントロールパネルへの接続台数は 3 台です。

カテゴリ	仕様
無線	最大無線範囲：約 500 メートル ※遮蔽物なしの場合 ECOP 双方向無線プロトコル 周波数：DSSS、2.4GHz 帯
セキュリティ	データセキュリティ：128 ビット AES 暗号化 異常アラーム：取付台座から取り外された場合 (タンパ)
電力	単三電池 4 本(約 2 年)
サイズ	サイズ：H 39 mm, φ 120 mm 重量：250g (電池含む)
動作環境	保存周囲温度範囲：-20℃ ~ 50℃ 動作温度：0℃ ~ 50℃ 湿度：最大 95% 結露しないこと

〈リモコン〉 E S 800 S K F



《特長》

- ・システムリモコンとして使用できます。
- ・2 個同時押しすることで SOS アラーム（パニック）ボタンとして使用することができます。
- ・ファイブキーの真ん中を押すとシステム状況を LED で確認することができます。
- ・1 コントロールパネルへの接続台数は 8 台です。

カテゴリ	仕様
無線	最大無線範囲：約 500 メートル ※遮蔽物なしの場合 ECOP 双方向無線プロトコル 周波数：DSSS、2.4GHz 帯
セキュリティ	データセキュリティ：128 ビット AES 暗号化
電力	コイン形リチウム電池 CR2450 1 個(約 3 年間)
サイズ	サイズ：H 12.3 mm , L 87.3 mm , W 61 mm 重量：25 g (電池含む)
動作環境	保存周囲温度範囲：-10℃ ~ 55℃ 動作温度：-5℃ ~ 55℃ 湿度：最大 95% 結露しないこと

〈Z-Wave 拡張器〉 ES800ZWP



«特長»

- Z-Wave 規格の製品を使用可能にする拡張器です。
- Z-Wave 製品を最大 232 個接続可能です。
- 配線はコントロールパネルと AC アダプタの間に接続するだけです。(ペアリング不要)
- 1 コントロールパネルへの接続台数は 1 台です。

カテゴリ	仕 様
デバイスタイプ	バイナリスイッチ レベルスイッチ サーモスタット ドアロック
拡張性	最大 232 台まで
無線	最大 : 30m Z-Wave の双方向無線プロトコル (オンボード) 変調と周波数 : GFSK 変調 ビットレート : 100 kbps
セキュリティ	データセキュリティ : 128 ビット AES 暗号化 ユニークシリアル管理
電力	コントロールパネルの電源アダプタによってのみ電力を供給
サイズ	サイズ : H 5 mm , L 58 mm , W 24 mm 重量 : 10g ケーブル : 15cm
動作環境	保存周囲温度範囲 : -20℃ ~ 50℃ 動作温度 : 0℃ ~ 50℃ 湿度 : 最大 95% 結露しないこと